

**Clims-Slide** – новая серия вентиляторов для электрощитового оборудования, представленная в 7 моделях и 5 типоразмерах. Все устройства оснащены сменным фильтром класса G4, который задерживает до 94% пыли и примесей, продлевая срок службы оборудования. За счет доработанной аэродинамики производительность увеличена на 25%, обеспечивая более эффективный теплоотвод.



## **Быстрая замена фильтра.**

Решетка Slide с сдвижным механизмом позволяет легко открыть ее и быстро заменить фильтр.



## **Регулировка направления воздушного потока**

Направление потока воздуха изменяется путем переворота осевого вентилятора.



## **Ускоренный монтаж.**

Быстрозажимная пружинная клемма упрощает подключение вентилятора, сокращая время на установку.



## **Установка без инструментов.**

Надежные фиксирующие механизмы обеспечивают быстрый и надежный монтаж вентилятора без использования инструментов.

### Технические характеристики Slide

Код заказа вентилятора	ID FS092F35s	ID FS125F67s	ID FS177F108s	ID FS223F190s	ID FS223F270s	ID FS291F500s	ID FS291F850s	
Код заказа выпускной решетки	ID GS092s	ID GS125s	ID GS177s	ID GS223s	ID GS223s	ID GS291s	ID GS291s	
Код заказа сменного фильтра	ID FM092	ID FM125	ID FM177	ID FM223	ID FM223	ID FM291	ID FM291	
Потребляемая мощность	Вт	13	16	21	26	42	48	72
Номинальный ток	А	0,078	0,08	0,12	0,23	0,2	0,23	0,33
Уровень шума	ДБ	27	39	43	52	63	63	63
Расход воздуха	м³/ч	39	96	138	272	586	800	1000
Расход воздуха с решеткой	м³/ч	24	65	100	200	380	480	700
Температура эксплуатации	°С	-25...+65						
Напряжение питания	230В AC 50Гц							
Степень защиты	IP54							



### Размеры Slide

Артикул	В, мм	Н, мм	С, мм	С1, мм	Д, мм	В1, мм	Н1, мм
ID FS092F35s; ID GS092s	106	106	10	65	22	92	92
ID FS125F67s; ID GS125s	150	150	10	65	22	124	125
ID FS177F108s; ID GS177s	200	200	10	98	22	177	177
ID FS223F190s; ID GS223s	250	250	10	112	22	223	223
ID FS223F270s; ID GS223s	250	250	10	127	22	223	223
ID FS291F500s; ID GS291s	320	320	10	128	22	291	291
ID FS291F850s; ID GS291s	320	320	10	147	22	291	291